

# ROHRINSPEKTIONSANLAGE

## B.2730



### • Schiebekamera für Optische Inspektion von Rohren, Kanäle, Leitungen, Brunnen, Hohlräume...

- ab  $\varnothing$  40 bis  $\varnothing$  150 mm
- 87° bogengängig ab  $\varnothing$  50 mm
- Kabellänge von 30 m /  $\varnothing$  7 mm
- Lieferbar mit 30- bis 150 m

# TECHNISCHE DATEN

### • Kameragehäuse:

- Material aus Edelstahl
- Durchmesser  $\varnothing$  27 mm
- wasserdicht bis 6 bar

### • Beleuchtung:

- 12 Stück,  $\varnothing$  3 mm Ultra helle, weiße LEDs
- Licht stufenlos regelbar

### • Objektiv:

- 150° Weitwinkel
- Schärfentiefe ab 3 cm bis unendlich
- manuell einstellbar

### • Kameramodul:

- Hochauflösend  $\frac{1}{4}$ " Chip
- 795 (H) x 596 (V), 655 TV

### • Gestell:

- Kunststoff
- Schleifring 6 Polig
- Bremse stufenlos einstellbar
- Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- Mehrdrahtkabel  
30 m /  $\varnothing$  7 mm

### • Versorgung:

- AC: 110 V / 60 Hz, 240 V / 50 Hz
- DC: +18 V / 40 W

### • Maße:

- Breite: 31 cm
- Tiefe: 27 cm
- Höhe: 36 cm
- Gewicht: ca. 5 kg

# OPTIONEN

### • Ortungssender

- in dem Kamerakopf integriert
- Frequenzbereich: 32,7 kHz



### • Meterzähler-Einheit:

- Kabelführung mit Impulsgeber
- Wasserdicht



### • Meterzähler:

- mit Video- Metereinblendung



### • Dateneinschreibung mit Meterzähler:

- Texteingabe mit Video- Metereinblendung
- über PS/2-Tastatur
- mit 16 Zeilen à 30 Zeichen
- Mehrere Sprachen
- Kanal-Software



### • Tastatur:

- Anschluss PS / 2, USB



### • Steuergerät

- integrierter Akku
- 3 A / 19 V / Lithium-Ionen
- Maße: L: 22 / B: 15 / H: 8 cm
- Gewicht: +1 kg



### • Digital Video Recorder

- Video: AVI / 960 x 576 / 25 fps
- Bild: JPG / 960 x 576
- Fernbedienung
- Micro SD max. 256 GB / USB: max. 1 TB



### • Digital Video Recorder HD

- Video: MPEG4 / 1920 x 1080 / 30 fps
- Schnellaufnahme über einen Tastendruck
- Bild: JPG / 1920 x 1080
- Fernbedienung
- SD Card: max. 32 GB / USB: max. 2 TB



# ZUBEHÖR

Die Firma **CTU** ist Ihr erfahrener Ansprechpartner für Kanal- und Rohrkameras.

Alle Kamerasysteme stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Wir legen einen besonderen Wert auf Qualität und eine robuste, servicefreundliche Verarbeitung. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen für jeden Einsatzbereich eine geeignete Lösung zum günstigen Preis anbieten.



**CTU**

Camera Technic Ujvari



Stadtbadstraße 52  
87439 Kempten  
Deutschland

Tel.: +49(0)831 5123281  
E-Mail: info@ctu-a.de  
Web: www.ctu-a.de

## • 5,6" LCD Monitor

- Auflösung: 320 x 234
- Helligkeit: 350
- Kontrast: 350:1
- Gehäuse  
Alu, Pulverbeschichtet
- Kugelgelenk
- Maße: 15 x 12 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg



## • 5,6" LCD Monitor

- Auflösung: 640 x 480
- Helligkeit: 400
- Kontrast: 500:1
- Gehäuse mit Lichtschutz  
Alu, Pulverbeschichtet
- Kugelgelenk
- Maße: 16 x 12 x 5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Optionen:  
Digital Video Recorder



## • 8" LCD Monitor HD

- Auflösung: 1024 x 768
- Helligkeit: 400
- Kontrast: 400:1
- Gehäuse mit Lichtschutz  
Alu, Pulverbeschichtet
- Kugelgelenk
- Maße: 21 x 15 x 6 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Optionen:  
Digital Video Recorder HD



## • 10" LCD Monitor HD

- Auflösung: 1024 x 768
- Helligkeit: 400
- Kontrast: 400:1
- Koffer: Alu / Kunststoff
- Maße: 34 x 29 x 14cm
- Gewicht: ca. 3kg
- Optionen:  
Digital Video Recorder HD  
Tastatur



# ADAPTER

## • Schiebehülse

- für Rohre ab  $\varnothing$  50mm
- $\varnothing$  40mm, L: 34 mm



## • Schiebehülse

- für Rohre ab  $\varnothing$  80 mm
- $\varnothing$  60 mm, L: 34 mm



## • Adapterhülse

- für Rollenschlitten
- $\varnothing$  50 mm, L: 34 mm



## • Rollenschlitten

- für Rohre ab  $\varnothing$  125 mm
- $\varnothing$  114 mm, L: 195 mm



## • Federkupplung

- für Schiebestangen
- $\varnothing$  12 mm, L: 150 mm

